

# iDialog



UPS VFD



Tower



**1:1** 400-1600 VA



USB  
plug



Plug & Play  
installation

## HIGHLIGHTS

- **Compatto**
- **Silenzioso**
- **Design contemporaneo**
- **Riavvio automatico**
- **Basso consumo energetico**

La gamma iDialog è la soluzione ideale per la protezione di PC e periferiche nell'ambiente domestico ed in ufficio. iDialog è la soluzione facile da installare ed economica per proteggere:

- apparecchiature informatiche come PC, Media Center e periferiche TV, Home Cinema, Ricevitori Satellitari e Digitale Terrestre, lettori e masterizzatori DVD;
- Modem e router xDSL;
- Piccoli elettrodomestici.

### Massima silenziosità

Grazie all'adozione di componenti ad alta frequenza e all'assenza di parti in movimento, la rumorosità dell'UPS è pari 0 dBA.

### Comunicazione evoluta

Con l'utilizzo del software PowerShield<sup>3</sup> è possibile, in caso di assenza rete, effettuare in sicurezza la chiusura dei sistemi informatici collegati. PowerShield<sup>3</sup> permette di ottenere un'efficace ed intuitiva gestione dell'UPS mediante la visualizzazione di grafici a barre delle più importanti informazioni.

### Riavvio automatico

È previsto il riavvio automatico dell'UPS al ritorno dell'alimentazione di rete, dopo che questo si era spento per fine autonomia a seguito di una mancanza rete (Auto restart).

MODELLI	IDG 400	IDG 600	IDG 800	IDG 1200	IDG 1600
<b>POTENZA</b>	400 VA/240 W	600 VA/360 W	800 VA/480 W	1200 VA/720 W	1600 VA/960 W
<b>INGRESSO</b>					
Tensione nominale	220-240 Vac				
Tolleranza tensione di ingresso	230 Vac (+20/-25%)				
Frequenza	50/60 Hz con selezione automatica				
<b>USCITA</b>					
Tensione in funzione da rete	230 Vac (+20/-25%)				
Tensione in funzione da batteria	230 Vac (+/- 10%)				
Frequenza in funzione da batteria	50 o 60 Hz (+/- 1%)				
Forma d'onda	Pseudo Sinusoidale				
<b>BATTERIE</b>					
Tipo	VRLA AGM al piombo senza manutenzione				
Tempo di ricarica	6-8 ore				
<b>ALTRE CARATTERISTICHE</b>					
Peso netto (kg)	3.2	3.4	6.6	6.9	
Peso lordo (kg)	3.7	4.1	8.1	8.6	
Dimensioni (LxPxA) (mm)	90 x 232 x 192			93 x 310 x 270	
Dimensioni imballo (LxPxA) (mm)	138 x 300 x 278			170 x 400 x 370	
Protezioni	Eccessiva scarica della batteria - sovracorrente - cortocircuito				
Comunicazione	USB			USB + RS232	
Prese di uscita	4 IEC 320 C13			6 IEC 320 C13	
Normative	EN 62040-1-1 e direttiva 2014/35/EU; EN 62040-3 EN 62040-2 e direttiva 2014/30/EU				
Marchi	CE				
Temperatura d'ambiente	0 °C / +40 °C				
Colore	Nero				
Altitudine e umidità relativa	6000 m di altitudine max. <95% non condensata				
Dotazioni	2 cavi di alimentazione d'uscita, manuale utente				

## Salvaguardia ambientale ECO Line

Riello UPS da sempre sensibile al risparmio energetico ha introdotto nella serie iDialog il pulsante di spegnimento con l'obiettivo di ridurre i consumi nei periodi di prolungata inattività.

## Caratteristiche

- Ridotto consumo energetico e un rendimento pari al 99%
- Massima affidabilità nella protezione dei PC grazie anche al software di monitoraggio e shutdown PowerShield<sup>3</sup>, scaricabile gratuitamente dal sito [www.riello-ups.com](http://www.riello-ups.com)
- Installabile sui PC con Sistemi operativi Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, e versioni precedenti, Mac OS X, Linux.

- Dimensioni contenute: iDialog con la sua forma compatta può essere posizionato in qualsiasi parte della scrivania o dell'ambiente domestico
- Silenziosità totale: iDialog è adatto anche a proteggere le vostre apparecchiature digitali non professionali come Home Cinema, Masterizzatori, DVD, Ricevitori Satellitari e Digitale Terrestre.

## GARANZIA 2 ANNI

## OPZIONI DISPONIBILI

### SOFTWARE

PowerShield<sup>3</sup>

## PARTICOLARI

